

仕様

性能

最大作業床	37.50 m
最大作業床 (400 kg 積載時)	34.50 m
最大作業半径 (200 kg 積載時)	16.70 m
最大作業半径 (400 kg 積載時)	13.00 m
最大乗り越え高さ	22.00 m
最大積載荷重	400 kg
ジブ旋回範囲	-
プラットフォーム旋回範囲	180°
本体旋回範囲	450°
最大作業可能斜度	16.7°/30.0%
クローラー車軸高さ調整	32/50 cm
登坂能力	16.7°/30.0%
許容路面傾斜角度 (左右傾斜)	16.7°/30.0%
走行速度	1.6 km/h

寸法

プラットフォーム高さ (A)	1.10 m
プラットフォーム長さ (B)	1.50 m
プラットフォーム奥行 (C)	0.80 m
全長 (D)	9.20 m
プラットフォームを除く長さ (E)	8.20m
輸送時高さ (F)	1.98 m
最小幅 (プラットフォームを除く) (G)	1.58 m
グランドクリアランス (H)	0.56 m
クローラー長さ×幅 (I)	2.41 m x 0.40 m
アウトリガー張り出し長さ (J)	6.75 m
アウトリガー張り出し幅 (K)	5.55 m
アウトリガー張り出し長さ (ナロー) (L)	9.00 m
アウトリガー張り出し幅 (ナロー・ワイド) (M)	3.90 m
アウトリガープレート (長さ×幅)	0.52 m x 0.27 m

重量

総重量	11900 kg
走行時最大路面荷重	0.49 t/m ²
作業時最大路面荷重	0.41 t/m ²
1つのアウトリガーにかかる最大接地圧	7.70 t

動力

基本動力 ディーゼル: Kubota D1803-CR(35.9kW/48.8ps)

燃料タンク容量 ディーゼルエンジン: 80.0 L

