

仕様

性能

	アウトリガー使用時	アウトリガー未使用時
最大作業床	40.70 m	27.60 m
最大作業床(400 kg積載時)	37.70 m	24.60 m
最大作業半径(300 kg 積載時)	16.70 m	16.70 m
最大作業半径(400 kg積載時)	13.00 m	13.00 m
最大乗り越え高さ	24.90 m	11.80 m
最大積載荷重	400 kg	
プラットフォーム旋回範囲	180°	
本体旋回範囲	連続	
最大作業可能傾度	18.0° / 32.5°	
クローラー車軸高さ調整	1.35 m / 3.71 m	
登坂能力	45.0° / 100.0 %	
許容路面傾斜角度(左右傾斜)	35.0° / 70.0 %	
走行速度(キャビンで操縦の場合)	10.0 km/h	
走行速度(プラットフォームで操縦の場合)	6.0 km/h	

寸法

プラットフォーム高さ(A)	1.10 m
プラットフォーム長さ(B)	0.80 m
プラットフォーム幅(C)	1.50 m
プラットフォームを除く長さ(D)	8.40 m
全長(E)	9.20 m
輸送時高さ(F)	2.98 m
最小幅	2.48 m
グランドクリアランス	1.35 m
シャシーの長さ(G)	6.19 m
アウトリガーの張り出し長さ(最小)(H)	4.70 m
アウトリガーの張り出し幅(最小)(I)	4.60 m
アウトリガー張り出し長さ(最大)(J)	5.20 m
アウトリガー張り出し幅(前方最小)(L)	6.14 m
アウトリガー張り出し幅(後方最大)(K)	4.69 m
ホイール径	1.35 m

重量と動力

総重量 17600 kg

基本動力 ディーゼルエンジン: Deutz-Power

(115 kW/157 hp; emission stage 3b)

燃料タンク容量 ディーゼルエンジン: 205 l + 230 l (予備タンク)

