

## 仕様

### 性能

最大作業床	10.00 m
最大作業半径 (120 kg 積載時)	8.45 m
最大積載荷重	120 kg
ジブ回転範囲	-
本体回転範囲	220°
クローラー車軸高さ調整	-
登坂能力	8.5°/15.0%
許容路面傾斜角度 (左右傾斜)	8.5/15.0%
走行速度	1.2 km/h

### 寸法

プラットフォーム高さ (A)	1.10 m
プラットフォーム長さ (B)	0.90 m
プラットフォーム奥行 (C)	0.80 m
全長 (D)	4.75 m
バスケットを除く長さ (E)	2.80 m
輸送時高さ (F)	1.99 m
最小幅 (G)	1.76 m
クローラー長さ X 幅 (H)	220 x 25 cm

### 重量

総重量	2985 kg
走行時最大路面荷重	0.42 t/m <sup>2</sup>
作業時最大路面荷重	0.42 t/m <sup>2</sup>

### 動力

基本動力 1) バッテリー: 24V, 400Ah
オプション 1) エンジン: Honda GX 390(9.6kW/13.0ps)
2) ディーゼルエンジン: Kubota Z 602(10.8kW/14.7ps)
燃料タンク容量 エンジン: 6.5 L
燃料タンク容量 ディーゼルエンジン: 13.0 L

